平成 27 年９月 18 日付で入札公告した「27 入札第 121 号　拡張型エアーテント」の仕様書の一部を下記のとおり変更する。

記

変更箇所	**変　更　後**	変　更　前
表１の(1) フレーム素材の仕様	**ガラス繊維・カーボン・チタンからなる複合フレーム素材等であること【AB 共通】**	ガラス繊維・カーボン・チタンからなる複合フレーム素材等で、下記耐風性や積雪 45Kg/㎡を１２時間耐えうる強度があること【AB 共通】

入　札　説　明　書

1「入札に関する条件」及び「注意事項」

（1）入札番号、購入物品名及び数量

27 入札第 121 号　拡張型エアーテント　　５式

27 入札第 122 号　除染エアーテント　　１式

＊規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり

（2）入札の方法

前記（1）の物品ごとにそれぞれを入札に付する。

（3）「一般競争入札参加申請書」の提出について

入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書（調達様式第 11 号)」に、参加する案件に○印を記載のうえ、持参、郵送又はＦＡＸにて提出すること。

※「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔提出期限〕平成 27 年 10 月 29 日　17 時 00 分　（必着）

※　一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できません。

（4）「同等品承認願」の提出について

例示品ではなく、仕様書に基づき同等品にて入札書を提出される場合は「同等品承認願（調達様式第４号)」を郵送又は持参にて提出し、事前に審査を受けること。

提出については複数回可能とし、受付日の翌日より３日以内（休日を除く）に、審査結果を危機管理課よりＦＡＸにて回答します。

※「同等品承認願」の提出場所及び最終提出期限等

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔最終提出期限〕平成 27 年 10 月 21 日　17 時 00 分（必着）

〔提出方法〕メーカー名・品名・規格・型番を明記し、代表者職氏名・代表者印を押印のうえカタログ等の仕様が確認できる書類と共に提出すること。（同等品については複数可。但し、納品は一種類とすること。）

※「同等品承認願」に添付するカタログ等の資料については、仕様書番号を付して要求をみたす箇所を明確にしてください。また、カタログ等に記載のないものについては、メーカーの機能証明書を提出してください。

（5）物品等の納入場所及び納入期限

〔納入場所〕

① 27 入札第 121 号　拡張型エアーテント　　旧吉井公舎(佐世保市吉井町直谷 1174-2)

② 27 入札第 122 号　除染エアーテント　　平戸市消防局(平戸市石川町 585)

〔納入期限〕平成 28 年 2 月 29 日

（6）入札期日等

①入札期日及び場所

〔入札期日〕平成 27 年 10 月 30 日　10 時 00 分　開始

〔入札場所〕長崎県庁本館１階１－Ｂ会議室

入札期日当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。

②郵送による場合の入札書の受領期限等

郵送により入札書を提出する場合は書留郵便により下記受領期限内必着のこと。

〔受領期限〕平成 27 年 10 月 29 日　17 時 00 分（必着）

〔提 出 先〕長崎県出納局物品管理室

〔そ の 他〕ア　外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。

イ　入札書は内封筒に入れ、封かんのうえ封筒の表面に、入札期日、入札番号、入札物件名、入札者の商号又は名称を記載すること。

ウ　外封筒には、封筒の表面に「入札書在中」と明示すること。
エ　入札書中、代理人氏名の記名、押印は不要のこと。
ただし、開札の立会い、第１回目の開札で落札者が決定しない場合の再度、再々度の入札が代理人によるときは、入札期日当日に後記（８）オの委任状の提出を必要とし、再度、再々度の入札書には代理人の記名、押印が必要であること。
※郵送以外による入札の場合は、入札期日及び場所での入札となります。前日までに持参されても入札書の受領はできません。

（７）質問書の提出について
当該入札に関する質問については、「質問書（調達様式第６号）」を下記提出場所へ平成 27 年 10 月 21 日 17 時 00 分までにＦＡＸにて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。
※回答については、平成 27 年 10 月 26 日までに「質問への回答書（調達様式第７号）」によりＦＡＸにて回答します。
① 仕様書に関する質問提出場所　危機管理課　原子力対策班
ＦＡＸ０９５－８２１－９２０２　TEL095-895-2144
② 調達手続きに関する質問提出場所　物品管理室
ＦＡＸ０９５－８９４－３４６８　TEL095-895-2881

（８）入札書の記載方法
ア　入札書（調達様式第８号）及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
イ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8/100 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 100/108 に相当する金額（消費税及び地方消費税を除いた金額）を入札書に記載すること。
ウ　入札書の入札金額（首標金額）は訂正することができない。
エ　入札書の提出後は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
オ　入札者が代理人である場合は、「委任状（調達様式第 9 号）」（委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。）の提出が必要である。その際、委任案件に〇印を記載すること。
（※入札者が代理人である場合は、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができません。）

【注意事項】
・入札書は封筒に入れ、封筒に会社名、入札物件名を記入し提出して下さい。
・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑を訂正個所に押印して下さい。
・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。
・入札書の宛名は長崎県知事として下さい。

（９）入札保証金及び契約保証金
ア　入札保証金
免除する。
イ　契約保証金
（ア）契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。
（イ）契約金額（消費税及び地方消費税を含む）の 10/100 以上の金額を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。
・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
・入札日の前日から前々年度までの間において、本県もしくは他の地方公共団体又は国との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が２件以上あり、その履行を証明するもの（２件以上）を提出したとき。
なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。
①2,000 万円以上

②2,000 万円未満 500 万円以上
③500 万円未満
（ウ）契約保証金の納付は国債及び地方債等の担保の提供をもってこれに代えることができる。

(10) 入札の無効

次の入札は無効とする。なお、次の(ア)から(コ)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(キ)及び(ソ)から(テ)は、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。

（ア） 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
（イ） 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。
（ウ） 入札者が法令の規定に違反したとき。
（エ） 入札者が連合して入札をしたとき。
（オ） 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
（カ） 入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。
（キ） 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
（ク） 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
（ケ） 長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らか である者が入札したとき。
（コ） 同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。
（サ） 入札者又は代理人が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。
（シ） 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき（入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。）等、入札者の意思表示が確認できないとき。
（ス） 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
（セ） 入札書の首標金額が訂正されているとき。
（ソ） 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。
（タ） 代理人が入札したとき。
（チ） 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。
（ツ） 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。
（テ） 内封筒に、入札番号又は入札物品名のいずれか若しくはその両方の記載がないとき。
（ト） その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

(11) 落札者の決定

ア　予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするものとする。

イ　落札者となるべき同価格の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

ウ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。

エ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。

【注意事項】

・　開札日において、第１回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、再度、再々度の入札を行う予定である。この場合、郵送により入札書を提出した者のうち、開札に立ち会わない者は「入札辞退」として取り扱う。また、開札に立ち会う者のうち、再度、再々度の入札を辞退する者は、入札書中、首標金額の欄に「辞退」と記載のうえ、入札書を提出すること。

・　再々度の入札においても、落札者が決定しない場合、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第 167 条の２第１項第８号の規定により、見積を行う場合がある。

よって、入札は、見積を含め最大４回となる場合があるので、入札書（４枚以上。郵送により入札書を提出した者のうち開札に立ち会う者は３枚以上。）及び印鑑（入札者が代表者本人である場合は、長崎県への届出済の印影と同一のもの。入札者が代理人である場合は、委任状の代理人の印影と同一のもの。）を持参すること。

(12) 契約書の作成等

ア　落札通知を受けた日から７日以内に契約締結ができるよう手続きを行い、「 契約書（調達様式第 106

号)」を提出すること。

イ　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受ける。

ウ　その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。

(13) 競争入札の参加資格

ア　令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第１項第１号の規定に該当しない者である。

イ　長崎県が発注する物品の製造の請負、買い入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示（平成 17 年長崎県告示第 474 号）に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る資格を得ていること。

ウ　この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

エ　この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明かである者でないこと。

２その他

（１）　当該調達契約事務に関する担当部局

〔住　所〕〒850－8570 長崎県長崎市江戸町２－13

〔名　称〕長崎県出納局物品管理室

〔電　話〕095－895－2881

（２）入札資格審査を得るための申請方法等

ア　申請の時期は、この入札に関する告示の日から、平成 27 年 10 月 1 日 17 時 00 分までです。

イ　申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先

〔住 所〕〒850－8570 長崎県長崎市江戸町２－13

〔名 称〕長崎県出納局物品管理室

〔電 話〕095－895－2884

仕　様　書

1．件名

拡張型エアーテント

2．仕様

下記表1のとおり

項目		例示品	数量	仕様
（1）フレーム一体式　急速展開テントシェルター	展張時面積、幅、重量	DHS社 DRASH2 5XB-ISO	4式	②テントA 展張時のテント内の面積が30.0㎡以上であること 幅は4.5m以上であること 重量が300kg以下であること
		DHS社 DRASH2 3XB-ISO	1式	①テントB 展張時のテント内の面積が20.0㎡以上であること 幅は4.5m以上であること 重量が200kg以下であること
	構造	テントA テントB 共通		テント本体はフレーム、外幕及び内幕により構成された2重構造とし，フレームと両幕が一体でかつ、同時に展張することが可能なものであること【AB共通】
				テントの天井部分及び側面部全面において、外幕と内幕が20cm以上の間隔を地面まで有するものであること(ドア部分は除く)【AB共通】
				展張・撤収に訓練を要せず、4・5人の作業人員で10分以内で容易に展張、撤収が可能なものであること。
	フレーム素材			ガラス繊維・カーボン・チタンからなる複合フレーム素材等であること【AB共通】
	破損			フレーム素材が20%以内の破損であれば、展張継続が可能なこと【AB共通】
	拡張性			同種のテントを利用し、多方向に連結が可能なこと【AB共通】
	耐風性			側面かつ正面方向からの耐風性をテストにおいてクリアしていること【AB共通】 基準：風速24.00m/秒の通常風速及び25.00m/秒の突風下において30分耐えられること。
	修理			展張したまま応急修理が可能であること【AB共通】
				破損したフレーム箇所のみの交換により、修理可能なこと【AB共通】
	外幕・内幕			熱溶着方式の内幕側生地を使用した陰・陽圧対応仕様であること【AB共通】
	連結コネクター		4	テント同士を連結するコネクターでテント生地と同じ生地をであること。【AB共通】 ＊ Aのテントに適合するものであること　※数量は別紙1のとおり
	運搬カーゴ台車		10	(1)のテントの運搬・収納が可能であり、十分な強度を有すること【AB共通】 ＊ Aのテントに適合するものであること　　※数量は別紙1のとおり

表1－2

項目	例示品	数量	仕様
(2)中型空調機	Drake Industries社 1.25VHP ECU	1	・冷房能力 4.40kw以上であること ・暖房能力 5.50kw以上であること ・冷媒方法 R-410 ・使用環境 -35℃ ～ 52℃ ・製品重量 60kg以下 ・寸法 (1)のテントに適合するものであること
(3)大型空調機	Drake Industries社 DI-2.0HHP ECU	4	・冷房能力 7.00kw以上であること ・暖房能力 12.00kw以上であること ・冷媒方法 R-410 ・使用環境 -35℃ ～ 52℃ ・製品重量 130kg以下 ・寸法 (1)のテントに適合するものであること
(4)中型発電機	ヤマハ製 4000IS	6	・4.0kVA 防音型インバータ発電機であること ・定格出力 4.0kVA (50Hz/60Hz) ・連続運転 7時間以上 ・乾燥重量 100kg以下 ＊ (2)の空調機に適合するものであること
(5)大型発電機	ヤマハ製 EF5500iSDE	4	・5.5kVA 防音型インバータ発電機であること ・定格出力 5.5kVA (50Hz/60Hz) ・連続運転 5時間以上 ・乾燥重量 110kg以下 ＊ (3)の空調機に適合するものであること

(6)陰圧・陽圧空気清浄器 PASS-1600IU	Drake Industries社 PASS-1600IU	5	・風量 通常　7.0㎥以上 最大　45.0㎥以上 ・電源 AC100V対応 ・重量 60kg以下 ・寸法 100cm以下×50cm以下×110cm以下
(7)LEDライト4本セット(2本入)×2袋	㈱長谷川製作所 TB-HA-LED2 (LEDﾗｲﾄ)	7	・連結式であること ・防水/防塵対応型であること ・独立スイッチ付であり、連結使用時に間引き点灯が可能であること ・ポリカーボネイトカバー付であること ・ポールタイプであること ・定格消費電力16W ＊ (1)のテントに適合するものであること
納品期限	平成28年2月29日		
納品場所	旧吉井公舎(佐世保市吉井町直谷1174-2)		
付帯工事の有無	なし		
納入条件	危機管理課の担当職員と調整のうえ、上記納入場所に直接納品すること。		
その他	①例示品もしくは、表1(1-1,1-2)の仕様を満たす同等品を納入すること。		
	②試験については、県担当者立会いのもとに総合動作試験(機器を全て接続した状態で、各装置の動作及び全体の動作が正常であること)を行うこと。なお、試験後は正常に保管できる状態(納品状態)に戻すこと。		
	③保証については、納品日から1年間を無償保証期間とすること。また、装置の故障等不具合が生じた場合、24時間以内に対応すること。		
	④納品時に取扱説明書(テントA　4部、テントB　1部)を5部提出すること。		
	⑤納品にかかる運搬費は、入札額に含むこと。		

仕　様　書

本仕様書は長崎県危機管理課が購入する除染エアーテント 1 式の性能について規定するものである。

１．　調達の概要

（１） 調達する物品および数量

除染エアーテント　　１　式

※納入物品は入札公示時において最新のもので、かつ最新のものであること。

（２） 納入期限

平成 28 年 2 月 29 日

（３） 納入場所

平戸市消防局　平戸市石川町 585

（４） 納入方法

ア) 納入日程は事前に危機管理課担当者と協議し、同意を得た上で確定すること。

イ) 試験については、県担当者立会いのもとに総合動作試験（機器を全て接続した状態で、各装置の動作及び全体の動作が正常であること）を行うこと。なお、試験後は正常に保管できる状態(納品状態)に戻すこと。

ウ) 搬入等、本調達仕様を満たすために必要となる一切の費用を入札価格に含めること。

エ) 納品時に取扱説明書を 1 部提出すること。

（５） 保証及びサービス体制

納入完了後、検査に合格した日から 1 年以内に正常な使用にも関わらず物品に不具合が生じた場合、落札者は迅速に無償で納入品の修理措置を講じること。

２．　性能

（１） 本体

A) 作業員による補助を必要とせず、ハンディーブロアの充気のみでテント本体が自立する構造で、展張・撤収が容易であること。

B) 寸法・重量

本体展張時外寸：幅 3.7m以上×長さ 7.0m以上×高さ 2.5m以上

本体重量：140kg 以下

C) 構造

① エアーテントは天幕・床・気柱・内幕・間仕切り・デコンプールの 6 主要部品にて構成されるものであること。

② 天幕の色は白とする。

③ 脱衣室、除染室及び着衣室各 2 室以上計 6 室以上が間仕切りにより分けられて

おり、2 レーン、3 区分（3 室）、6 部屋同時に 2 名の除染が可能である構造であること。

④ 除染室には、ストレッチャーのまま入室が可能であること。

⑤ 汚水受け、汚水タンク、排水用ポンプを有し、汚水による二次汚染を防止する構造であること。

⑥ 水がテント内に浸入することを防ぐため、構造を設けていること。

D) 素材

① 天幕・床

合成繊維に PVC ターポリンを用いるものとする

② 気柱

合成繊維の表面に CSM ゴムをトッピング加工し、裏面には CR ゴムを 2 層トッピング加工したゴム引布を用いること。

※トッピング加工とは生布に糊引きを行い、その上にゴムシートを圧着することで気密性、耐水圧性を高める加工のことを言う。

（気柱の性能基順）

項目	試験方法	単位	規　　格
表側	－	－	CSM
基布	－	－	ナイロン 420d
裏側	－	－	ネオプレン（2 層張り合わせ）
単位面積当たりの質量	JIS K 6404-2-2	g/m^2	650±65
厚さ	JIS K 6404-2-3	mm	0.50±0.05
引張強さ	JIS K 6404-3	kN/m	40 以上（たて・よこ）
引裂強さ	JIS K 6404-4	N	120 以上（たて・よこ）
耐寒性	JIS K 6404-13	－	B 法 －20℃で異常がないこと
耐熱性	JIS K 6404-14	－	130℃×1 時間 1 級に合格すること

※ 上記、気柱の材質及び性能について、上記の基準以上の物性を満たす性能証明書を提出すること。

（2） 付属品

エアーテントの付属品は以下のものとする。

イ）本体用収納袋 1枚

ロ）床上掛け用ブルーシート番手＃3000 番以上 1枚

ハ）床下敷用ブルーシート番手＃3000 番以上 1枚

ニ）天幕固定用テントペグ 4本

ホ）床固定用ロープ付きテントペグ 6本

ヘ）吊り下げ用Ｓ字フック 28 個

ト）フットポンプ 1個

チ）ハンマー 2個

リ）ペンシル型圧力計 1個

ヌ）補修セット 1セット

ル）給湯器 1台

ヲ）給湯配管セット 1台

ワ）排水配管セット 1台

カ）シャワー室用エアスノコ 1式

ヨ）シャワー室用スロープ 1式

タ）汚水タンク 1枚

レ）排水ポンプ 1個

ソ）ハンディーブロア 1台

AC100V 電源を使用し、風量 2.9 ㎥／分/風圧 32kPa 以上の性能を有すること。

ツ）ブロアホース 1台

ネ）蛍光灯 3本

40w 仕様　保護カバー付き

ナ）延長コード 10m（防水仕様、3つ口） 3本

ラ）照明器具用プラスチックケース 1個

ム）防水型コードリール　30m 1個

ウ）固定用水のう（2本） 1式

●除染エアーテント×1式

上記仕様を満たす製品であること。

(ア) 除染室には、シャワーヘッドを 4 箇所以上有し、同時に十分な水量の供給が可能であり、手元で水圧調整が可能なこと。

(イ) 除染室は内部間仕切りにより２室以上に分けることができること。

(ウ) 歩行可能者と要介助者（担架搬送患者等）ともに使用できるように、スロープ付きでストレッチャー対応が可能な工夫を施すこと。

●付属品の仕様

給湯器×1 台

(ア) 全長×全幅×全高：90×115×95 (cm)以内

(イ) 重量：80kg 以下

(ウ) 燃料は灯油もしくは軽油とすること。

(エ) すべてのノズル及びハンドシャワーから温水を同時に使用する場合においても、除染作業に有効な水量及び水圧を得ることができること。

(オ) 温度調節機能があり、安定した３５度程度の温水供給が可能であること。

(カ) 車輪による可搬型で除染に必要な水量及び水圧があること。

(キ) 屋外雨天時でも使用可能であり、一般的な防水機能を有すること。

(ク) メーカー参考値として 5℃の水道水を 40℃の温水で毎分 15L 使用出来ること

オプション付属品の仕様

① 空気清浄機×1 台

テント本体から外へダクトホースを通すことによって、テント内の残留・浮遊汚染物質を除去できる機能を有すること。酵素 HEPA フィルタにより、吸引した空気中の 0.3μmの浮遊物を 99.97%以上除去できること

(ア) 紫外線殺菌ランプ、活性炭フィルタ装備

(イ) 風量　12m³／分

(ウ) 外形寸法　（w）60～70×（D）50～55×（H)90～110cm

(エ) 重量　60 ㎏以下

(オ) 電源　AC100V,50/60Hz

② テント運搬用台車×1 台

架台寸法：125×80 cm

③ 汚水タンク（予備）×１枚

規格　貯水容量：1.8ｔ以内，サイズ：2700mm×2300mm 以内，素材：CSM ゴム

④ 表示布札側面

規格　サイズ：600～800mm×3500～4000mm　素材：布製（マジックテープ式）

⑤ 表示札出入口

規格　サイズ：250mm～350mm×600～800mm　素材：布製（マジックテープ式）

※　例示品

項　　目	規格又は品名	数　量
テント本体(含付属品一式)	アキレス製　MC-2	1　式
運搬用台車	NBT006	1　台
空気清浄機	ACE4000NP	1　台
予備汚水タンク	2680mm×2230mm　1.8t	1　袋
表示布側面	700mm×4000mm	2　枚
表示布出入口	300mm×700mm	2　枚